

**¡Sensores de corriente con la flexibilidad
para medir en todas partes!**

**AMPERÍMETROS
DIGITALES TRMS
CON SENSOR
FLEXIBLE**

DigiFlex



600 V CAT IV

- ▲ Compacto, autónomo y fácil de usar
- ▲ Lectura directa de la intensidad
- ▲ Medida a partir de unas decenas de mA
- ▲ Memorización del valor máximo



DigiFlex es un complemento ideal de las herramientas e instrumentos de medida del electricista, que permite realizar medidas TRMS de intensidades alternas y aporta la solución a las dificultades de acceso existentes en numerosos conductores eléctricos.

La gama consta de 2 modelos, la versión MA400D cuyo rango de medida empieza a unas decenas de mA conviene perfectamente para intervenciones en viviendas y, asimismo, permite controlar los puntos de distribución de electricidad hasta 400 A. La versión MA4000D es apropiada para las instalaciones de mayor potencia utilizadas en el sector industrial y la producción de energía. **DigiFlex** es a la vez eficiente y muy fácil de utilizar, ya que con tan solo 2 botones se realizan todas sus funciones: ponerlo en marcha, desactivar el auto apagado, memorizar la visualización (HOLD) o el valor máximo (MAX HOLD).

Los valores se leen directamente en la pantalla de 4000 cuentas integradas. La forma de la carcasa permite una buena manejabilidad resultando así muy prácticos. El sistema MultiFix articulado e imantado facilita su instalación y la correa velcro simplifica su almacenamiento.



	MA400D			MA4000D		
Rango de visualización	4 A AC	40 A AC	400 A AC	40 A AC	400 A AC	4000 A AC
Rango de medida	0,020 A ... 3,999 A	4,00 A ... 39,99 A	40,0 A ... 399,9 A	0,1 A ... 39,99 A	40,0 A ... 399,9 A	400 A ... 3999 A
Resolución	1 mA	10 mA	100 mA	10 mA	100 mA	1 A
Precisión	±(2% + 10 cts)	±(1,5%+ 2 cts)	±(1,5%+ 2 cts)	±(2%+ 10 cts)	±(1,5%+ 2 cts)	±(1,5%+ 2 cts)
Ø de la capacidad para abrazar / Longitud del sensor	MA400D-170: Ø 45 mm / 170 mm MA400D-250: Ø 70 mm / 250 mm			MA4000D-350: Ø 100 mm / 350 mm		
Ancho de banda	10 Hz ... 3 kHz					
Alimentación	2 pilas 1,5V AAA/LR3					
Seguridad	IEC 61010 CAT IV 600V					
Temperatura de uso	0°C a +50°C					
Peso del instrumento	Aproximadamente 130 g					
Dimensión de la carcasa	100 x 60 x 20 mm					
Longitud del cable de conexión	0,8 m					

Se suministra con

1 sensor DigiFLEX en un blíster con 2 pilas AAA 1,5V,
1 pulsera elástica y un manual de instrucciones en 5 idiomas



Gracias al accesorio multiposición imantado Multifix, los DigiFLEX se colocan en cualquier lugar, permitiendo liberar las 2 manos para trabajar de forma sencilla y segura.

Para pedidos

MA400D-170.....P01120575Z
MA400D-250.....P01120576Z
MA4000D-350.....P01120577Z

Accesorios y recambios

Bolsa 120x200x60.....P01298074
Accesorios .MULTIFIX.....P01102100Z
Pulsera elástica.....P01102113

Referencias

Distribuidor